

HHW 4500/25 Inox Plus (600973000) Házi vízmű Kartonpapír

Rendelési szám 600973000

EAN 4007430239495



Helyettesítő ábra



- Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez
- Nyomásűst a víz energiatakarékos és zajmentes előkészítéséhez
- Nyomáskapcsoló a tartályon az automatikus aktiváláshoz nagyobb vízszükséglet esetén
- Karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Kiváló minőségű csúszógyűrűs tömítőrendszer a hosszú élettartam érdekében
- Hosszú élettartamú nemesacél szivattyúház és nemesacél tartály
- Elkülönített vízbetöltő nyílás a szivattyú egyszerű használatbavételéhez
- Szerszám nélkül kivehető vízleeresztő csavar fagyveszély elleni védelemre
- 1-3 esőztető kerti öntözéshez
- Egyfázisú váltóáramhoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Max. szállítási mennyiség	4500 l/h
Max. szállítási magasság	48 m
Max. nyomás	4.8 bar
Max. szívómagasság	8 m
Bekapcsolási nyomás kb.	1.8 bar
Kikapcsoló nyomás kb.	3.6 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet
Nyomásc old.satlakozó	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l
Szivattyúház	Nemesacél
IP Védelmi osztály	IP X4
Meghajtó tengely	Nemesacél
Kamra	Nemesacél
Futógörgők száma	1
Méreték	484 x 307 x 600 mm
Súly	16.2 kg
Kábelhossz	1.5 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	70 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	82.2 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2.8 dB(A)

Szállítási terjedelem

Visszacsapó szelep
menettömítő szalag