

## HWWI 4500/25 Inox (600974000) Házi vízmű

### Kartonpapír

Rendelési szám 600974000

EAN 4007430239488



Helyettesítő ábra



- Kompletts rendszer, kompakt kialakításban beépített szűrővel és visszacsapó szeleppel az egyszerű installáció érdekében
- Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez
- Nyomásúst a víz energiatakarékos és zajmentes előkészítéséhez
- Elektronikus nyomáskapcsoló az automatikus aktiváláshoz nagyobb vízszükséglet esetén
- Metabo Pump Protection: automatikus szárazon futás elleni védelem LED kijelzővel a szivattyú védelme és a felhasználó nagyfokú biztonsága érdekében
- Beépített, mosható szűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől
- A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyú kiürülését kikapcsoláskor az újbóli bekapcsolásnál való rövid beindulás érdekében
- Karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Kiváló minőségű csúszógyűrűs tömítőrendszer a hosszú élettartam érdekében
- Hosszú élettartamú nemesacél szivattyúház
- Elkülönített vízbetöltő nyílás a szivattyú egyszerű használatbavételéhez
- Szerszám nélkül kivehető vízleeresztő csavar fagyveszély elleni védelemre
- 1-3 esőztető kerti öntözéshez
- Egyfázisú váltóáramhoz

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 1300 W             |
| Max. szállítási mennyiség     | 4500 l/h           |
| Max. szállítási magasság      | 48 m               |
| Max. nyomás                   | 4.8 bar            |
| Max. szívómagasság            | 8 m                |
| Bekapcsolási nyomás kb.       | 1.6 bar            |
| Kikapcsoló nyomás kb.         | 4.8 bar            |
| Szívócsatlakozó               | 1" belső menet     |
| Nyomásc old.satlakozó         | 1" belső menet     |
| Üst térfogata kb.             | 24 l               |
| Szivattyúház                  | Nemesacél          |
| IP Védelmi osztály            | IP X4              |
| Meghajtó tengely              | Nemesacél          |
| Kamra                         | Acél               |
| Futógörgők száma              | 1                  |
| Méreték                       | 520 x 307 x 600 mm |
| Súly                          | 17.8 kg            |
| Kábelhossz                    | 1.5 m              |

## Zajkibocsátás

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Hangnyomásszint             | 70 dB(A)   |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 82.2 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 2.8 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

menettömítő szalag  
Szűrőkulcs