

HWAI 4500 Inox (600979000) Házi vízellátó automata Kartonpapír

Rendelési szám 600979000

EAN 4007430240507



Helyettesítő ábra



- Kompletts rendszer, kompakt kialakításban beépített szűrővel és visszacsapó szeleppel az egyszerű installáció érdekében
- Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez
- Intelligens elektronika az igényeknek megfelelő és energiatakarékos automatikus üzemeléshez
- Metabo Pump Protection: automatikus szárazon futás elleni védelem LED kijelzővel a szivattyú védelme és a felhasználó nagyfokú biztonsága érdekében
- Beépített, mosható szűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől
- A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyú kiürülését kikapcsoláskor az újbóli bekapcsolásnál való rövid beindulás érdekében
- Karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Kiváló minőségű csúszógyűrűs tömítőrendszer a hosszú élettartam érdekében
- Hosszú élettartamú nemesacél szivattyúház
- Elkülönített vízbetöltő nyílás a szivattyú kényelmes használatbavételéhez
- Szerszám nélkül kivehető vízleeresztő csavar fagyveszély elleni védelemre
- Gumival bevont lábak a zaj- és vibrációszegény üzemhez
- 1-3 esőztető kerti öntözéshez

Műszaki adatok**Paraméterek**

Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Max. szállítási mennyiség	4500 l/h
Max. szállítási magasság	48 m
Max. nyomás	4.8 bar
Max. szívómagasság	8 m
Bekapcsolási nyomás kb.	1.6 bar
Kikapcsoló nyomás kb.	4.8 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet
Nyomásc old.satlakozó	1" belső menet
Szivattyúház	Nemesacél
IP Védelmi osztály	IP X4
Meghajtó tengely	Nemesacél
Futógörgők száma	1
Méreték	489 x 222 x 303 mm
Súly	11.5 kg
Kábelhossz	1.5 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	70 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	82.2 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2.8 dB(A)

Szállítási terjedelem

menettömítő szalag

Szűrőkulcs