

STA 18 LTX 100 (601002860) Akkus szűrőfűrész 18V; Műanyag hordtáska

Rendelési szám 601002860

EAN 4061792134805



Helyettesítő ábra



- Különösen kézreálló a csekély markolati körfogatnak és a puha felületnek köszönhetően
- Pontos és az anyaghoz illő fűrészelés az állítható löketszámmal, lengőlökettel és alacsonyan vezetett, rugóval védett fűrészlapvezetéssel
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus lapkidobással
- Bekapcsolható forgácslefúvó funkció a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Vágásmélység fában	100 mm
Vágásmélység nemvas fémben	25 mm
Vágásmélység acéllemezben	10 mm
Döntési tartománytól	- 45 / + 45 °
Ingalöket fokozatok	4
Löketszám üresjáratban	550 - 2800 /min
Fűrész lökete	22 mm
Súly akkuegység nélkül	1.9 kg
Súly akkuegységgel	2.3 kg

Rezgés

Fűrészelés fában	8.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés fémben	11.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	83 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	94 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

elszívócsokk
Védőüveg
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák
imbuszkulcs
Műanyag hordtáska
akkuegység és töltő nélkül