# STAB 18 LTX 100 (601003840) Akkus szúrófűrész

**18V; metaBOX 145 L**

Rendelési szám 601003840
EAN 4007430324573



Helyettesítő ábra

- Pontos és az anyaghoz illő fűrészelés az állítható löketszámmal, lengőlökettel és alacsonyan vezetett, rugóval védett fűrészlapvezetéssel
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus lapkidobással
- Kengyelmarkolat csúszásmentes puha felülettel
- Bekapcsolható forgácslefúvó funkció a vágáshely jó láthatósága érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

## Műszaki adatok

**Paraméterek**

| | |
|---|---|
| Akkuegység típusa | LiHD |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Vágásmélység fában | 100 mm |
| Vágásmélység nemvas fémben | 25 mm |
| Vágásmélység acéllemezben | 10 mm |
| Döntési tartomány tól-ig | - 45 / + 45 ° |
| Ingalöket fokozatok | 4 |
| Löketszám üresjáratban | 0 - 2800 /min |
| Fűrész lökete | 22 mm |
| Súly akkuegység nélkül | 2 kg |
| Súly akkuegységgel | 2.4 kg |

**Rezgés**

| | |
|---|---|
| Fűrészelés fában | 9.8 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Fűrészelés fémben | 6.5 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |

**Zajkibocsátás**

| | |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 84 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 95 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |

## Szállítási terjedelem

elszívócsonk
Védőüveg
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák
imbuszkulcs
metaBOX 145 L
akkuegység és töltő nélkül