

KS 66 FS (601066500) Kézi körfűrész

metaBOX 340

Rendelési szám 601066500

EAN 4061792181267



Helyettesítő ábra



- Robusztus kézi körfűrész, közvetlenül alkalmazható a vezetősíneken, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és egyéb gyártók vezetősínein
- Gyors, pontos fejező vágások egy Metabo KFS fejezősínre (tartozék) való egyszerű rácsatolással
- Könnyű vezetőasztal alumínium présöntvényből
- Csúszásmentes puha felületű markolat
- Jól látható vágásjelző a jelölés utáni vágáshoz
- 0°-os állás utánállítható a lehető legnagyobb vágáspontosság érdekében
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- A fűrészforgács-kivető csonk minden munkavégzési pozícióhoz individuálisan elforgatható és reteszelve
- A vezetősín tartozékként kapható
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Leadott teljesítmény	840 W
Max. vágásmélység 90°-on	66 mm
Max. vágásmélység 45°-on	47 mm
Max. vágásménység vezetősínnel	61 mm
Fűrészlap Ø x furat	190 x 30 mm
Döntési tartománytól-ig	0 / + 47 °
Üresjáratifordulatszám	5000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	3800 /min
Max. vágási sebesség	50 m/s
Súly hálózati kábel nélkül	4.9 kg
Kábelhossz	4 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	95 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	106 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém körfűrészlap (24 fog)
Párhuzamvezetők
ímbuszkulcs
metaBOX 340