

## WE 17-125 Quick RT (601086000) Sarokcsiszoló Kartonpapír

Rendelési szám 601086000  
EAN 4007430311641



Helyettesítő ábra



- Maximális produktivitás a kis súly melletti nagy teljesítménynek köszönhetően
- Tökéletes ergonómia a vékony markolati területnek köszönhetően a maximális ellenőrzés és a könnyű fej feletti munkavégzés érdekében
- Metabo Marathon-Motor új hűtő- és szénkeferendszerrel a kétszer akkora élettartamnak köszönhetően
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- M-Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1750 W
Leadott teljesítmény	1070 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.8 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	138 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

## Rezgés

Felületcsiszolás	6.8 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Csiszolás csiszolólapal	3 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

védőbura

Támasztó alátétek

M Quick szorítóanya

Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat