

STE 100 Quick (601100500) Szűrőfűrész

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 601100500

EAN 4007430305114



Helyettesítő ábra



- Rendkívül vékony szűrőfűrész a tökéletes kezeléshez minden alkalmazásnál
- Pontos és az anyaghoz illő fűrészelés az állítható löketszámmal, lengőlökettel és alacsonyan vezetett, rugóval védett fűrészlapvezetéssel
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus lapkidobással
- Bekapcsolható forgácslefúvó funkció a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Vario-Constamatic (VC)-teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő löketszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Elveszíthetetlen letolható védőüveg a hatékony porelszívás és a szétrepülő forgácsok elleni védelem érdekében
- Vezetősín és vezetőegység rendelhető tartozékként kapható

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Leadott teljesítmény	470 W
Vágásmélység fában	100 mm
Vágásmélység nemvas fémben	25 mm
Vágásmélység acéllemezben	10 mm
Döntési tartománytól-ig	- 45 / + 45 °
Ingalöket fokozatok	4
Löketszám üresjáratban	1000 - 3100 /min
Fűrész lökete	22 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fűrészelés fában	13 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés fémben	13.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	86 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	97 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

elszívócsonk
Védőüveg
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák
Szűrőfűrészlap fához
imbusz kulcs
Műanyag hordtáska