

WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Sarokcsiszoló

Műanyag hordtáska; fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 601243500

EAN 4007430297402



Helyettesítő ábra



- Nagy teljesítményű és robusztus sarokcsiszoló ergonomikus puha felületű markolattal a fáradtságmentes munkavégzéshez, főleg a fej feletti munkavégzéseknél
- Nagy áthúzóerejű és robusztus sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és ergonomikus puha felületű markolattal a fáradtságmentes munkavégzés érdekében, főleg fej fölött végzett munkáknál
- Erőteljes motor jó túlterhelhetőséggel
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a gyorszorító anyának köszönhetően
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: csökkenti a visszacsapó hatást a tárcsa blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
- Újra elindulás elleni védelem áramkimaradás után
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	3500 - 11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	4.2 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	138 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.4 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	5.3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
Quick szorító anyák
Kiegészítő fogantyú
Műanyag hordtáska