STE 140 Plus (601403500) Szúrófűrész

metaBOX 145

Rendelési szám 601403500
EAN 4007430212122



Helyettesítő ábra



- Extrém erős szúrófűrész VTC elektronikával a gyors vágásokhoz puhafában 140 mm-ig
- Különösen kézreálló a csekély markolati körfogatnak és a puha felületnek köszönhetően
- Pontos és az anyaghoz illő fűrészelés az állítható löketszámmal, lengőlökettel és alacsonyan vezetett, rugóval védett fűrészlapvezetéssel
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus lapkidobással
- Egyszerű vágáskezdés a lassú indításnak és az automatikus löketszám-gyorsítással rendelkező automatikának köszönhetően
- Egyszerű ferde vágások a szerszám nélkül állítható reteszelési pontokkal ellátott vezetőtalppal
- Bekapcsolható forgácslefúvó funkció a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Mozgásra aktiválódó LED munkalámpa a vágáshely megvilágításához
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő löketszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is konstans marad
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Hosszú élettartamú a hajtómű és a motor optimális kialakításának és az alumínium présöntvény hajtóműháznak köszönhetően
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	420 W
Vágásmélység fában	140 mm
Vágásmélység nemvas fémben	35 mm
Vágásmélység acéllemezben	10 mm
Döntési tartomány tól-ig	- 45 / + 45 °
Ingalöket fokozatok	4
Löketszám üresjáratban	1000 - 3100 /min
Fűrész lökete	26 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fűrészelés fában	13.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Fűrészelés fémben	10 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	101 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

elszívócsonk
Védőüveg
Műanyag védőtalp
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák
metaBOX 145