

## MT 400 Quick Set (601406500) Multi szerszám metaBOX 145; fához

Rendelési szám 601406500  
EAN 4007430317315



Helyettesítő ábra



- Elengedhetetlen a belső kiépítéseknek a fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál
- Szerszámbefogó az OIS-, Starlock- és egyéb tartozékok maximális kompatibilitása érdekében
- Metabo Quick gyors szerszámcsere az időtakarékos, kényelmes tartozékcseréért
- Gyors és erőteljes a 3,2°-os nagy oszcillációs szög és a VTC-elektronika kombinációja révén, konstans sebességgel terhelés alatt is
- Rendkívül világos dupla LED lámpa a munkavégzés területén való jó látás érdekében
- Karcsú megjelenés és csúszásbiztos puha felület az optimális használat érdekében
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Alapjáratí rezgésszám                | 11000 - 18500 /min          |
| Névleges teljesítményfelvétel        | 400 W                       |
| Oscillációs szög bal/jobb            | 1.6 °                       |
| Szerszámbefogás                      | OIS / Starlock kompatibilis |
| Csiszolótalp, méret saroktól sarokig | 93 mm                       |
| Súly hálózati kábel nélkül           | 1.4 kg                      |

## Rezgés

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Felületcsiszolás                 | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lekaparás                        | 3.7 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Fűrészelés merülő fűrészlappal   | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Fűrészelés szegmens fűrészlappal | 4.6 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 83 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 94 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Merülő fűrészlap, 32 mm HCS (fa)  
metaBOX 145  
Szegmens fűrészlap, 85 mm BiM (fa + fém)  
Lehúzóké, merev, 52 mm HCS  
Háromszög csiszolólap, 93 mm tépőzárral  
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 80  
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 120  
Elszívóadapter  
Multiadapter  
Szerszámos doboz