

DSSW 475-1/2" (601548000) Sűrített levegős ütvecsavarozók
Kartonpapír

Rendelési szám 601548000

EAN 4007430244932



Helyettesítő ábra

- Univerzálisan használható kerékcsavarok személygépkocsi kerékhez valamint szerelési és javító munkálatokhoz
- Könnyen kezelhető és könnyű a nehezen hozzáférhető helyeken való egyszerű munkavégzéshez
- Ergonómikus Composite-ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- Ergonómikus jobb-/balmenet átkapcsolás kényelmes egykezes kezeléssel
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- A meghúzási nyomaték 3 fokozatban beállítható a különböző csavarozásokhoz
- Hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőmű

Műszaki adatok**Paraméterek**

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	7 l/s
Négyszögletű befogó	1/2"
Max. kioldó nyomaték	475 Nm
Súly	1.2 kg

Rezgés

Ütvecsavarozás	5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	0.99 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	96 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	107 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"
ARO/Orion csődugó 1/4"
ISO csődugó 1/4"
10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító
Olaj flakonok