

DSSW 930-1/2" (601549000) Sűrített levegős ütvecsavarozó Kartonpapír

Rendelési szám 601549000

EAN 4007430244987



Helyettesítő ábra

- Univerzálisan használható kerékcsavarok személygépkocsi kerékhez valamint szerelési és javító munkálatokhoz
- Könnyen kezelhető és könnyű a nehezen hozzáférhető helyeken való egyszerű munkavégzéshez
- Ergonómikus Composite-ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- Ergonómikus jobb-/balmenet átkapcsolás kényelmes egykezes kezeléssel
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- A meghúzási nyomaték 3 fokozatban beállítható a különböző csavarozásokhoz
- Hosszú élettartamú duplalapácsos ütőmű

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	9 l/s
Négyszögletű befogó	1/2"
Max. nyomaték	650 Nm
Max. kioldó nyomaték	980 Nm
Súly	1.8 kg

Rezgés

Ütvecsavározás	4.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	0.97 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	88 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"
ARO/Orion csődugó 1/4"
ISO csődugó 1/4"
10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító
Olaj flakonok