

DSSW 2440-1" (601551000) Sűrített levegős ütvecsavarozó
Kartonpapír

Rendelési szám 601551000

EAN 4007430245007



Helyettesítő ábra

- Nagy kengyelfogantyú az ergonomikus munkavégzéshez
- Meghosszabbított hajtóorsó a mély ágyazású keréktárcsákon végzett csavarozó munkálatokhoz
- Hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőmű
- Robusztus és nagy teljesítményű ütvecsavarozó a tehergépkocsi szervíz legnehezebb munkáihoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	13 l/s
Négyszögletű befogó	1"
Max. kioldó nyomaték	2440 Nm
Súly	7.3 kg

Rezgés

Ütvecsavarozás	17.3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	2.21 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	99 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	110 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/2"
ARO/Orion csődugó 1/2"
ISO csődugó 1/2"
10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító
Olaj flakonok