

DMH 290 Set (601561500) Sűrített levegős vésőkalapács

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 601561500

EAN 4007430245878



Helyettesítő ábra

- Könnyű, jól kezelhető vésőkalapács
- Lemez és kő megmunkálásához
- Karosszériamunkákhoz
- Alkalmazható építkezéseken való munkavégzéshez falazatban, téglá, gázbeton
- Ideálisan használható vakolat vagy csempe eltávolításhoz és könnyű vésési munkákhoz
- Visszacsapás csillapító a rezgéscsökkentéshez
- Hosszú dugattyúloket a nagy erőátvitellel a hatékony munkavégzés és gyors előrehaladás érdekében
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- Gyorscserélő tokmány: a gyors és szerszám nélküli vésőcseréhez
- Gumival bevont fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	330 l/min
Szerszámbefogás	Hatlapú szár, 10 mm
Ütésszám	2900 /min
Súly	1.7 kg

Rezgés

Vésés	7.25 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.22 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	105 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"
ARO/Orion csődugó 1/4"
ISO csődugó 1/4"
10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító
3 db véső
Gyorscsereélő tokmány
Műanyag hordtáska
Olaj flakonok