

DSSW 500-1/2" C (601590000) Sűrített levegős ütvecsavarozó Kartonpapír

Rendelési szám 601590000

EAN 4007430335388



Helyettesítő ábra

- Univerzálisan használható kerékcsavarok személygépkocsi kerékhez valamint szerelési és javító munkálatokhoz
- Könnyen kezelhető és könnyű a nehezen hozzáférhető helyeken való egyszerű munkavégzéshez
- Ergonómikus Composite-ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- Ergonómikus jobb-/balmenet átkapcsolás kényelmes egykezes kezeléssel
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- A meghúzási nyomaték 4 fokozatban beállítható a különböző csavarozásokhoz
- Hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőmű

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	7 l/s
Négyszögletű befogó	1/2"
Max. nyomaték	540 Nm
Max. kioldó nyomaték	860 Nm
Súly	1.2 kg

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"

ARO/Orion csődugó 1/4"

ISO csődugó 1/4"

10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító

Olaj flakonok