NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850) Akkus folyamatos lyukasztó

18V; Kartonpapír

Rendelési szám 601614850
EAN 4061792188938

Helyettesítő ábra

- Könynen kezelhető, nagy teljesítményű akkus lemezvágó a fáradtságmentes vágásokhoz a lapos és formázott lemezeknél
- Jó ívjáróság a 40 mm-nél nagyobb sugárral történő szélezésekhez és belső kivágásokhoz
- A vágó berendezés gyors, szerszám nélküli beállítása 360°-ig 45°-os lépésekben
- Nagy előtoló erő a munkában való gyors előrehaladás érdekében a hatékony szénkefe nélküli (BL) motornak köszönhetően
- Fokozatmentesen beállítható vágássebesség az anyaghoz és a feladathoz illő individuális beállítás érdekében
- Szerszám- és szikramentes vágások a kellemetlen metálpor nélkül
- Kellemes kezelhetőség az alacsony súlynak, a vékony markolati területnek és a felül lévő kapcsolónak köszönhetően
- Metabo Quick: a matricák és bélyegek szerszám nélküli gyors cseréjéhez
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
- Forgácsgyűjtő zsákkal a lerakódott forgácsokkal való érintkezés okozta rozsdásodás elleni védelme érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Max. lemezvastagság acél 400 N/mm²	1.6 mm
Max. lemezvastagság acél 600 N/mm²	1.2 mm
Max. lemezvastagság acél 800 N/mm²	0.7 mm
Max. lemezvastagság alumínium 250 N/mm²	2 mm
Löketszám üresjáratban	660 - 2360 /min
Vágási sebesség	1.2 - 2.6 m/min
Vágási szélesség	5 mm
Start lyuk átmérő	21 mm
Legkisebb ívsugár	40 mm
Súly akkuegység nélkül	1.3 kg
Súly akkuegységgel	1.7 kg

Rezgés

Lemez vágása	8 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.6 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	96 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	107 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Bélyegek
Matrica
Forgácsgyűjtő zsák
Kombinált kulcs
akkuegység és töltő nélkül