

KH 18 LTX BL 28 Q (601715850) Akkus kalapács 18V; Kartonpapír; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 601715850

EAN 4061792218604



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű és könnyen kezelhető akkus kalapács beépített elszívó csatlakozó ponttal
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Pormentes fúrás kompakt porelszívással - ISA 28 (tartozék)
- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Metabo Quick: gyors, szerszámmentes fúrótokmáncsere az SDS-plus és hengeres szárú fúrókhoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Opcionális fordulatszám- és üténergia-csökkentés puha anyagokban való munkavégzéshez
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Duplán biztos a fúró blokkolásakor: nincs visszacsapódás a mechanikus szétkapcsolásnak és a villámgyors szenzor által vezérelt lekapcsolásnak köszönhetően
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	3 J
Max. ütésszám	4470 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	28 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	82 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1000 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	3.4 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	18.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	13.4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra

Gumírozott kiegészítő markolat

Fúrásmélység-ütköző

akkuegység és töltő nélkül