

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Akkus búvár- és esőtároló hordó szivattyú 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 601729850

EAN 4061792229532



Helyettesítő ábra



- Flexibilis akkus szivattyú 2 funkcióval: bármikor és bárhol alkalmazható merülő- vagy esővízgyűjtő szivattyúként
- A környezetbarát kerti vízellátáshoz vagy a tiszta víz kiszivattyúzásához tartályokból, víztároló teknőkből és eláradt pincékből
- Gyors átszerelés esőtároló hordó szivattyúról tisztavízszivattyúra a szivattyú lábázatának szerszámmentes levételével
- Laposan szívó 1-2 mm-es maradék vízszintig
- Külső akkus doboz az akku nedvesség elleni védelme érdekében, egyszerűen rögzíthető falon vagy a tartályon
- A szivattyú egyszerű kezelése és ellenőrzése a jól áttekinthető kezelőtáblának köszönhetően az akkus dobozon
- Időzítő funkció három működési idővel Laufzeiten a starttól, tökéletes kerti esőztetők alkalmazásakor
- A nyomás és a vízmennyiség flexibilis adagolása a három teljesítményszintnek és szabályozó szelepnek köszönhetően
- Tartályok nagy választékánál használható a vékony szerkezetnek (142 mm-es átmérő) és az akkus dobozhoz vezető hosszú kábelnek köszönhetően
- Metabo Pump Protection: automatikus szárazon futás elleni védelem LED kijelzővel a szivattyú védelme és a felhasználó nagyfokú biztonsága érdekében
- Hosszú élettartamú a dupla tömítő rendszernek és a motor túlterhelés elleni védelmének köszönhetően
- Mosható szűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől
- Robusztus ház ütésálló műanyagból beépített kábelfelcsévével és hordfogantyúval
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power / LiHD
Akkufeszültség	18 V
Max. szállítási mennyiség	2200 l/h
Max. szállítási magasság	22 m
Max. nyomás	2.2 bar
Max. merülómélység	2 m
Nyomásc old.satlakozó	1" külső menet
IP Védelmi osztály	IP X8
Védelmi osztály IP akkus doboz	IP X4
Kábelhossz akkus doboz	3 m
Méreték	142 x 142 x 226 mm
Súly akkuegység nélkül	2.1 kg
Súly akkuegységgel	2.5 kg

Szállítási terjedelem

Multiadapter
1/2" tömő (1,5 m) gyorscsatlakozókkal
Szabályozó / zárószelep
Csapcsatlakozó idom
Tömlővezetés
Rögzítő kampó
akkuegység és töltő nélkül