

KFM 9-3 RF (601751700) Fém élmaró metaBOX 215

Rendelési szám 601751700

EAN 4007430293404



Helyettesítő ábra



- Kompakt fém élmaró 45°-os letörésekhez és 2 - 3 mm-es rádiuszhoz a vágási peremeken
- Oxid- és sorjamentes felületek a por- vagy lakkbevonatok optimális előkészítéséhez a maximális rozsdásodás elleni védelem érdekében
- One-touch Controller: szabadalmaztatott. szerszámmentes marásmélység-beállítás 0,1 mm-es lépésekben; reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a nem szándékos marásmélység-átállítás megakadályozására munkavégzés közben
- Karcsú marófej a kereskedelemben kapható keményfém váltólapokkal és golyóscsapágy-vezetőgyűrű a csöveken és a lekerekítéseken való munkavégzéshez
- Vezetőütköző az egyenletes munkaeredmény és a jó felületi minőség érdekében egyenes peremek megmunkálásakor
- Szerszám nélkül átállítható kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett megközelítőleg konstans marad
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Üresjárat fordulatszám	4500 - 11500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Leadott teljesítmény	470 W
Élek formája	Letörés és sugár
Letörési szög	45 - 45 °
Max. letörési szélesség 45°	6 mm
Max. letörési magasság 45°	4 mm
Lehetséges rádiuszok	R2 / R3
Beosztás a marásmélység-beállításra	0.1 mm
Legkisebb belső átmérőjű ívek	13 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Rezgés	0.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

2 db keményfém váltólap 45°-os letörés (ISO: DCMT 11 T 304)

2 db keményfém váltólap, rádiusz: R2

2 db keményfém váltólap, rádiusz: R3

Vezetőütköző

Csavarhúzó Torx csavarokhoz 15

Fogófül

metaBOX 215