

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akkus fém élmaró 18V; metaBOX 215

Rendelési szám 601754840

EAN 4007430291462



Helyettesítő ábra



- A legnagyobb teljesítményű akkus fém élmaró 45°-os letörésekhez 4 mm-ig és 2 - 3 mm-es rádiuszhoz
- Oxid- és sorjamentes felületek a por- vagy lakkbevonatok optimális előkészítéséhez a maximális rozsdásodás elleni védelem érdekében
- One-touch Controller: szabadalmaztatott. szerszámmentes marásmélység-beállítás 0,1 mm-es lépésekben; reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a nem szándékos marásmélység-átállítás megakadályozására munkavégzés közben
- Vékony marófej és golyóscsapágy-tológyűrű a csöveken és íveken való munkavégzéshez
- Vezetőütköző az egyenletes munkaeredmény és a jó felületi minőség érdekében egyenes lemezek megmunkálásakor
- Szerszám nélkül átállítható kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való jobb munkavégzésre
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást akkucsere után
- Levehető és tisztítható porvédő szűrő a durva részecskékkel szembeni motorvédelem érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	7000 /min
Élek formája	Letörés és sugár
Max. letörési szélesség 45°	6 mm
Max. letörési magasság 45°	4 mm
Lehetséges rádiuszok	R2 / R3
Beosztás a marásmélység-beállításra	0.1 mm
Legkisebb belső átmérőjű ívek	13 mm
Súly akkuegység nélkül	2.4 kg
Súly akkuegységgel	3.1 kg

Rezgés

Rezgés	0.94 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	84 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	95 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

2 db keményfém vágólap, 45°-os letörés
2 db keményfém váltólap, rádiusz: R2
2 db keményfém váltólap, rádiusz: R3
Vezetőütköző
Csavarhúzó Torx csavarokhoz 15
Fogófül
Porvédő szűrő
metaBOX 215
akkuegység és töltő nélkül