KFMPB 15-10 F (601755500) Fém élmaró

metaBOX 280 L

Rendelési szám 601755500
EAN 4007430298416



Helyettesítő ábra



- Fém élmaró 10 mm-es letörési élmagasságig a hegesztési varratok előkészítéséhez maximális felhasználóvédelem érdekében biztonsági kapcsolóval és fékrendszerrel
- One-touch Controller: szabadalmaztatott. szerszámmentes marásmélység-beállítás 0,1 mm-es lépésekben; reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a nem szándékos marásmélység-átállítás megakadályozására munkavégzés közben
- A letörési szög pontos beállítása közvetlenül a vezetőlapon
- Univerzális marófej három keményfém váltólappal minden letörési szöghöz 0-90° között
- Ellenőrzött munkavégzés a nagy vezetőlapoknak köszönhetően
- Ütközőgörgő a csöveken való vezetéshez az egyszerű hegesztési varrat előkészítéshez
- Szerszám nélkül átállítható kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- A szabadalmaztatott mechanikus fékrendszer leállítja a marót a kikapcsolás után 2 másodpercen belül
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Felhasználóvédelem a forgácsok levezetését szolgáló oldalsó lemezeknek köszönhetően
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Üresjárati fordulatszám	12500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Leadott teljesítmény	840 W
Élek formája	Letörés
Letörési szög	0 - 90 °
Max. letörési szélesség 45°	14 mm
Max. letörési magasság 45°	10 mm
Beosztás a marásmélység-beállításra	0.1 mm
Legkisebb külső átmérőjű ívek	75 mm
Súly hálózati kábel nélkül	5.1 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Rezgés	2.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

3 db keményfém váltólap, univerzális
Ütközőgörgő
Csavarhúzó Torx csavarokhoz 15
Csavarhúzó, SW 4 T-nyéllel
Villáskulcs, SW 10
Fogófül
metaBOX 280 L