

KFMV 17-15 F (601770500) Fém élmaró metaBOX 185 XL

Rendelési szám 601770500

EAN 4061792261815



Helyettesítő ábra



- Fém élmaró 15 mm-es letörési élmagasságig hegesztési varrat előkészítéséhez
- One-touch Controller: szabadalmaztatott, szerszámmentes marásmélység-beállítás 0,1 mm-es lépésekben; reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a nem szándékos marásmélység-átállítás megakadályozására munkavégzés közben
- A letörési szög pontos beállítása közvetlenül a vezetőlapon
- Univerzális marófej három keményfém váltólappal minden letörési szöghöz 0-90° között
- Vezetőütköző az egyenletes munkaeredmény és a jó felületi minőség érdekében egyenes peremek megmunkálásakor
- Ellenőrzött munkavégzés a nagy vezetőlapoknak köszönhetően
- Ütközőgörgő a csöveken való vezetéshez az egyszerű hegesztési varrat előkészítéshez
- Szerszám nélkül átállítható kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
- Felhasználóvédelem a forgácsok levezetését szolgáló oldalsó lemezeknek köszönhetően
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Üresjárat fordulatszám	6200 - 12000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1700 W
Leadott teljesítmény	880 W
Élek formája	Letörés
Letörési szög	0 - 90 °
Max. letörési szélesség 45°	21 mm
Max. letörési magasság 45°	15 mm
Beosztás a marásmélység-beállításra	0.1 mm
Legkisebb külső átmérőjű ívek	100 mm
Súly hálózati kábel nélkül	6.3 kg
Kábelhossz	3.9 m

Rezgés

Rezgés	5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	99 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	107 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

3 db keményfém váltótápol, univerzális
Ütközőgörgő
Csavarhúzó Torx csavarokhoz 15
Csavarhúzó, SW 4 T-nyéllel
Villáskulcs, SW 10
Fogófül
metaBOX 185 XL