

Ta E 2019 (602019500) Tűzőgépek
Kartonpapír

Rendelési szám 602019500
EAN 4007430033048



Helyettesítő ábra

- Kapcsok, szegek, profil-fülek és fuga-fülek rögzítéséhez
- Laposhuzalkapcsok feldolgozására is alkalmas
- Ütőerő szabályozás a beütési mélység beállításához
- Utánütési lehetőség a nem teljesen besülyesztett kapcsokhoz és szögekhez
- Orr horonnyal a pontos felhelyezéséhez
- Az ütés véletlen kiváltása elleni biztosítás

Műszaki adatok**Paraméterek**

Max. impulzusgyakoriság	20 /min
Hosszú kapcsok (4 mm széles)	12 - 18 mm
Hosszú kapcsok (10 mm széles)	8 - 18 mm
Hossz lapos huzalkapcsok (10 mm széles)	8 - 14 mm
Hosszú szegek	19 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1.4 kg
Kábelhossz	2.55 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Univerzális tár minden alkalmazható kapocshoz és szöghöz

3 db homloklap

5000 db kapocs (10 mm széles, 8, 10, 12, 14 ill. 18 mm hosszú, méretenként 1000 db)