

ASR 35 M ACP (602058000) Univerzális porszívó

Kartonpapír; elektromágneses rázóegységgel és nyomástartás-mérővel ellátott bekapcsoló automatikával

Rendelési szám 602058000

EAN 4007430250124



Helyettesítő ábra



- Az elektromos szerszámoktól a por elszíváshoz tartós alkalmazás esetén az építkezéseken és a műhelyben
- Különösen alkalmas beton- és kőzetpor felszívására
- Száraz/nedves porszívó ipari engedéllyel
- Elektromos szerszám csatlakozó aljzat a porszívó be-/kikapcsoló automatikájának használatához
- AutoCleanPlus: költség- és időtakarékos az automatikus MPulse szűrőtisztítással a folyamatos üzemmódhoz
- Az optimális szívóteljesítmény csökkenése esetén a szűrőtisztítás azonnali automatikus indítása
- Nagy felhasználóvédelem: az M osztályba tartozó porok ellen EU szabvány szerint hitelesített
- Lepakcsoló automatika nedves porszívózás során, ha eléri a maximális töltési szintet
- Figyelmeztető jelzés a felhasználó védelmét szolgáló minimális térfogatáram lecsökkenése esetén
- Optimális szívóteljesítmény a felhasznált csőátmérő előzetes kiválasztásával
- Utánfutás-automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Az antistatikus alapkivitelezés megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok alkalmazásakor
- Biztos állású a rendkívül nagy kerekeknek és a rögzítőfékkel ellátott görgőknek köszönhetően
- A kábel feltekercselhető
- Praktikus tartozéktároló és lerakófelület

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. légteljesítmény	4380 l/min
Vákuum	270 hPa (mbar)
Szűrőfelület	8600 cm ²
Max. felvett teljesítmény	1400 W
Tartályűrtartalom	35 l
Szívótömlő átmérő	35 mm
Tömlőhossz	4 m
Súly	16 kg
Kábelhossz	8 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	69 dB(A)
-----------------	----------

Szállítási terjedelem

Antisztatikus szívócső (átmérő: 35 mm / 4 m)
Csatlakozó karmantyú: átmérő 41/48 mm
Markolati köztes idom
2 db műanyag szívócső
2 db poliészter szűrőkazetta (M kategória)
PE hulladékeltávolító zsákok
Szívófej hézagokhoz
Padlószívófej (300 mm széles)