

## BS 18 LT Set (602102960) Akkus fúrócsavarozó

18V 3x4Ah Li-Power; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145; 3 db Li-Power akkuegységgel (18 V/4,0 Ah)

Rendelési szám 602102960

EAN 4007430290007



Helyettesítő ábra



- Nagy teljesítményű fúrócsavarozó az igényes alkalmazásokhoz
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Erőteljes Metabo 4 pólusú motor a gyors fúráshoz és csavarozáshoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Akkuegység típusa              | Li-Power                |
| Akkufeszültség                 | 18 V                    |
| Akkukapacitás                  | 3 x 4 Ah                |
| Max. forgatónyomaték, lágy     | 34 Nm                   |
| Max. forgatónyomaték, kemény   | 60 Nm                   |
| Beállítható nyomaték           | 0.7 - 8 Nm              |
| Fúróátmérő acélban             | 13 mm                   |
| Fúróátmérő puhafában           | 38 mm                   |
| Üresjárat fordulatszámok       | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13 mm             |
| Súly akkuegység nélkül         | 1.3 kg                  |
| Súly akkuegységgel             | 2 kg                    |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fúrás fémbe             | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Csavarozás ütés nélkül  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 73 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 84 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Gyorsbefogó tokmány  
Övcsipesz és bittartó  
3 db Li-Power akkuegység (18 V/4,0 Ah)  
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145