

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Akkus ütvefúró-csavarbehajtó 18V 2x5.2Ah Li-Power; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602356650

EAN 4007430298249



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli 3 sebességfokozatú akkus ütvefúró-csavarbehajtó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- 3. fokozat nagy fordulatszámmal (max. 3.800 /min) a bővített alkalmazási tartományhoz és a még gyorsabb előrehaladáshoz a fúrásban
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Robusztus, hosszú élettartamú alumínium présöntvény hajtóműház
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Erős szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság és az akku hosszú működési ideje érdekében
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kupplung megnövelt precízítással a pontos, finom munkákhoz
- Nagy teljesítményű ütőmű biztosítja a legjobb munkaeredményt
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 5.2 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	60 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	120 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Fúróátmérő falazatban	16 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	65 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. ütésszám	32300 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.9 kg
Súly akkuegységgel	2.6 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	3.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Útvefúrás betonban	17.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	71 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	82 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorsszorító fúrótokmány Futuro Plus fém hüvellyel

Kiegészítő fogantyú

Övcsipesz és bittartó

2 db Li-Power akkuegység (18 V/5,2 Ah)

Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L