

BS 18 LTX BL I (602358840) Akkus fúrócsavarozó 18V; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602358840

EAN 4061792188143



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Erős szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság és az akku hosszú működési ideje érdekében
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.7 kg
Súly akkuegységgel	2.2 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorsbefogó tokmány
Bittartó
Kiegészítő fogantyú
Övcsipesz és bittartó
metaBOX 145 L