

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akkus fúrócsavarozó 18V 2x5.5Ah LiHD; Akkutöltő ASC 145; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602359660
EAN 4061792187740



Helyettesítő ábra



- Nagy teljesítményű erős gép: biztonságos, szénkefe nélküli fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Metabo Quick rendszer: fúrótokmányok, bittartók, sarokadapterek gyors cseréje és még sok minden a flexibilis munkavégzés érdekében
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Változtatható fordulatszám, jobb-balmenet és gyorslefékezés a sokoldalú alkalmazáshoz fában és fémben
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 5.5 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.7 kg
Súly akkuegységgel	2.7 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserező fúrótokmány
 Gyorscserező bittartó
 Kiegészítő fogantyú
 Övcsipesz és bittartó
 2 db LiHD akkuegység (18 V/5,5 Ah)
 Gyorstöltő - ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L