

SB 18 LTX BL Q I (602361850) Akkus ütvefúró-csavarbehajtó 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 602361850

EAN 4061792188150



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli 3 sebességfokozatú akkus ütvefúró-csavarbehajtók maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Ütvefúró funkció a falazatba való fúráshoz
- Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje a flexibilis alkalmazás érdekében
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kupplung megnövelt precízítással a pontos, finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Fúróátmérő falazatban	16 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. ütésszám	38000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.8 kg
Súly akkuegységgel	2.2 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Ütvefúrás betonban	16.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.7 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscsereelő fúrótokmány
Kiegészítő fogantyú
Övcsipesz és bittartó