

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Akkus menetfúró 18V; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602362840

EAN 4061792188204



Helyettesítő ábra



- Teljes értékű akkus fúrócsavarozó egyedülálló és szabadalmaztatott menetfúró funkcióval
- Menetek gyors és megszakításmentes fúrása és tisztítása az automatikus forgásirány-átkapcsolásnak köszönhetően
- Gyorsszorító menetfúrótokmány a négylapfejű és hengeres szárú menetfúrók befogatásához
- Hosszú élettartamú és üzemidejű menetfúrók az intelligens forgatónyomaték-ellenőrzésnek köszönhetően
- Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje a flexibilis alkalmazás érdekében
- Egyedülálló Metabo szénkefe nélküli (Brushless) motor a munkában való gyors előrehaladás és a sokoldalú alkalmazás során való legnagyobb hatékonyság érdekében
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Max. menetátmérő	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	13 mm
Súly akkuegység nélkül	1.8 kg
Súly akkuegységgel	2.2 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserélő menetfúrótokmány M4-M6
Gyorscserélő menetfúrótokmány M8-M12
Kiegészítő fogantyú
Övcsipesz és bittartó
metaBOX 145 L