

**SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Akkus ütvecsavarozó**  
**18V 2x4Ah LiHD; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145**

Rendelési szám 602395800

EAN 4007430333292



Helyettesítő ábra



- Sokoldalúan alkalmazható, kompakt akkus ütvecsavarozó 1/2" külső négylappal és 300 Nm-rel
- Egyedülálló Metabo BL szénkefe nélküli motor a gyors előrehaladás és az összes alkalmazás során való legnagyobb hatékonyság érdekében
- Az Automatic Power Shift (APS) segíti az önfűródó csavarokkal történő munkavégzést: automatikus forgatónyomaték-szabályozás a fúrás után, a túlhűzés megakadályozása érdekében
- Visszaütésmentes munka nagyon nagy nyomatékkal
- Tizenkét fordulatszám- / forgatónyomaték fokozat a széles körű alkalmazásokhoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Praktikus övcsipesszel, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- LiHD akkuegység az ultimatív teljesítmény, a rendkívül hosszú működési idő és élettartam érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Műszaki adatok****Paraméterek**

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Max. csavarméret	M18
Max. üresjárat fordulatszám	0 - 2650 /min
Max. ütésszám	3750 /min
Max. nyomaték	300 Nm
Max. kioldó nyomaték	480 Nm
Fordulatszám-/forgatónyomaték-fokozatok	12
Szerszámbefogás	Külső négylap 1/2 " (12,70 mm)
Súly akkuegység nélkül	1.1 kg
Súly akkuegységgel	1.7 kg

**Rezgés**

Ütvecsavarozás	7 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Zajkibocsátás**

Hangnyomásszint	95 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	106 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

**Szállítási terjedelem**

Övre akasztható kampó  
2 db LiHD akkuegység (18 V/4,0 Ah)  
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145