

## HO 26-82 (602682000) Gyalu Kartonpapír

Rendelési szám 602682000

EAN 4007430321435



Helyettesítő ábra

- Könnyű, könnyen kezelhető univerzális gyalu gyaluláshoz, Falzen und Anfasen
- Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység és falcmélység
- Síkmaróval megmunkált gyalutalp alumínium présöntvényből V-horonnyal az egyszerű él letöréshez
- Párhuzaműtköző a gyalu pontos vezetéséhez
- Csúszásmentes puha felületű markolat
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Lehajlított forgácskidobó adapter a gyalult forgács ellenőrzött elvezetése érdekében
- Könnyen kiüríthető szövet porzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
- Kengyel a gyalutalpon a gép leállításához és a munkadarab védelme érdekében
- Robusztus keményfém megfordítható gyalukés, egyszerű késcsere

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gyalulási szélesség               | 82 mm      |
| Gyalulási mélység, beállítható    | 0 - 2.6 mm |
| Legnagyobb falc mélység           | 9 mm       |
| Üresjárat fordulatszám            | 17000 /min |
| Névleges teljesítményfelvétel     | 620 W      |
| Leadott teljesítmény              | 360 W      |
| Fordulatszám névleges terhelésnél | 11200 /min |
| Gyalutalp hossza                  | 295 mm     |
| Súly hálózati kábel nélkül        | 2.7 kg     |
| Kábelhossz                        | 4 m        |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Gyalulás puhafában      | 1.7 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 86 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 97 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

1 készlet váltó gyalukés  
Párhuzamvezetők  
Beállító műszer  
Elszívó-összekötő közdarab  
Forgácskidobó adapter  
Szövet porzsák  
imbuszkulcs