

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180840) Akkus fúrócsavarozó 18V; metaBOX 145 L

Rendelési szám 603180840

EAN 4061792211650



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli 3 sebességfokozatú fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel, ideális a legnehezebb alkalmazásokhoz fémekben
- Rendkívül erőteljes fúrótokmány utánszorító funkcióval a betétszerszám becsúszása ellen és a legnagyobb fokú koncentrikus működés érdekében
- 3. fokozat nagy fordulatszámmal (max. 4.000 /min) a bővített alkalmazási tartományhoz és a még gyorsabb előrehaladás érdekében a fúrás során, kifejezetten fémekben
- Metabo QuickPlus rendszer: a szerszámbefogó és a betétszerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében maximális igénybevétel esetén
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 18 Nm
Fúróátmérő acélban	16 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	2 kg
Súly akkuegységgel	3 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	75 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	85 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserélő fúrótokmány Futuro Top "QuickPlus"
Kiegészítő fogantyú
Horgos kulcs
metaBOX 145 L
akkuegység és töltő nélkül