

## BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180850) Akkus fúrócsavarozó 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 603180850

EAN 4061792211643



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli 3 sebességfokozatú fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel, ideális a legnehezebb alkalmazásokhoz fémekben
- Rendkívül erőteljes fúrótokmány utánszorító funkcióval a betétszerszám becsúszása ellen és a legnagyobb fokú koncentrikus működés érdekében
- 3. fokozat nagy fordulatszámmal (max. 4.000 /min) a bővített alkalmazási tartományhoz és a még gyorsabb előrehaladás érdekében a fúrás során, kifejezetten fémekben
- Metabo QuickPlus rendszer: a szerszámbefogó és a betétszerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében maximális igénybevétel esetén
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízítással a pontos és finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Akkufeszültség                 | 18 V                               |
| Max. forgatónyomaték, lágy     | 65 Nm                              |
| Max. forgatónyomaték, kemény   | 130 Nm                             |
| Beállítható nyomaték           | 1 - 18 Nm                          |
| Fúróátmérő acélban             | 16 mm                              |
| Fúróátmérő puhafában           | 68 mm                              |
| Üresjárat fordulatszámok       | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13 mm                        |
| A felfogó nyakátmérője         | 43 mm                              |
| Súly akkuegység nélkül         | 2 kg                               |
| Súly akkuegységgel             | 3 kg                               |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fúrás fémbe             | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 75 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 85 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Gyorscserélő fúrótokmány Futuro Top "QuickPlus"  
Kiegészítő fogantyú  
Horgos kulcs  
akkuegység és töltő nélkül