

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Akkus ütvefúró-csavarbehajtó 18V 2x5.5Ah LiHD; Akkutöltő ASC 145; metaBOX 145 L

Rendelési szám 603185660

EAN 4061792225275



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli 3 sebességfokozatú ütvefúró-csavarbehajtó maximális teljesítménnyel, ideális a legnehezebb alkalmazásokhoz
- 3. fokozat nagy fordulatszámmal (max. 4.000 /min) a bővített alkalmazási tartományhoz és a még gyorsabb előrehaladás érdekében a fúrás során, kifejezetten fémekben
- Ütvefúró funkció a falazatba való fúráshoz
- Metabo QuickPlus rendszer: a szerszámbefogó és a betétszerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében maximális igénybevétel esetén
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kupplung megnövelt precíziással a pontos, finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 5.5 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 18 Nm
Fúróátmérő falazatban	16 mm
Fúróátmérő acélban	16 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. ütésszám	38000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	2 kg
Súly akkuegységgel	3 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Ütvefúrás betonban	25 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	98 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	109 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserehető fúrótokmány Futuro Plus "QuickPlus"

Kiegészítő fogantyú

Övcsipesz és bittartó

2 db LiHD akkuegység (18 V/5,5 Ah)

Gyorstöltő - ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L