

WEV 11-125 Quick (603625000) Sarokcsiszoló Kartonpapír; fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 603625000

EAN 4061792176409



Helyettesítő ábra



- Olyan fáradtságmentes, mint még soha: kompakt sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és a teljesítménycategóriájába tartozó legkisebb méretű markolattal a tökéletes ergonómiának köszönhetően
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett megközelítőleg konstans marad
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeműködés elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Leadott teljesítmény	640 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 10500 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	8800 /min
Forgatónyomaték	3 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	193 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.1 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Kiegészítő fogantyú