

RFEV 19-125 RT (603826700) Renovációs maró Műanyag hordtáska

Rendelési szám 603826700

EAN 4007430322302



Helyettesítő ábra



- Vakolat, ragasztómaradékok, puha esztrich és régi festékrétegek hatékony lehordásához falon, mennyezeten és padlón
- Maximális produktivitás a kis súly melletti 1900 Wattos nagy teljesítménynek köszönhetően
- Két fokozatban leengedett nagyteljesítményű hajtómű a maximális forgatónyomaték és a legnagyobb mennyiségű lehordás érdekében
- A munkavégzésben való gyors előrehaladás a nagy maróátmérőnek köszönhetően
- Tökéletes ergonómia a vékony markolati területnek köszönhetően a maximális ellenőrzés és a könnyű fej feletti munkavégzés érdekében
- A marásmélység kényelmesen, szerszám nélkül beállítható
- Robusztus védőbura alumínium présöntvényből rugózott kefékoszorúval a porszegény munkavégzéshez
- Szerszám nélkül átváltható kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez csiszolásnál
- Kis felületeken renovációs csiszolóként használható egy gyémánt fazéktárcsa alkalmazásával
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- 35/41 mm-es átmérőjű porelszívó csatlakozás

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkaszélesség	125 mm
Marási mélység	0 - 6 mm
Forgatónyomaték	16.8 Nm
Üresjárat fordulatszám	750 - 3100 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Leadott teljesítmény	1240 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	2800 /min
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	3.8 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	3.38 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fogófül
Körmöskulcs
imbusz kulcs
Műanyag hordtáska