

MFE 40 (604040900) Falnútmaró

Műanyag hordtáska; 20 mm-es Universal gyémánt marótárcsával

Rendelési szám 604040900

EAN 4007430333513



Helyettesítő ábra



- Ideális villamos szereléseknél kábelek és védőcsövek lefektetéséhez vakolat alatt 40 mm-es marási mélységig
- Maximális előrehaladás munkavégzés közben az erős motornak, a konstans fordulatszámnak és a kétfokozatos nagy teljesítményű hajtóműnek köszönhetően
- Robusztus alumínium-présöntvény burkolat gumi görgőkkel és optimális markolati elhelyezkedéssel a gép kényelmes vezetéséhez
- Toló vágás a jelölő vonalra való optimális rálátás érdekében
- A horony szélessége és a vágási mélység beállítható
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Elektronikus lágyindítás és újra elindulás elleni védelem a biztonságos munkavégzés érdekében
- A LED-es kijelző informál a túlterhelésről, ill. az aktivált újra elindulás elleni védelem helyzetéről
- Tiszta, porszegény munkavégzés egy Metabo univerzális porszívó (ASR 35 M ACP-vel certifikált) csatlakoztatásával
- Köztes támasz nélküli hornyok véséséhez alkalmas 30 mm-es szélességig egy munkafolyamatban (speciális tartozékokkal)
- Gyémánt darabolótárcsával darabolásra is alkalmazható
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolása a korong blokkolása esetén, a biztonságos munkavégzés érdekében

Műszaki adatok

Paraméterek

Vágásmélység, beállítható	10 - 40 mm
Lehetséges horonyszélességek	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Darabolótárcsa Ø	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Leadott teljesítmény	1120 W
Üresjárat fordulatszám	5000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	4200 /min
Forgatónyomaték	6 Nm
Súly hálózati kábel nélkül	4.6 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Rezgés	5.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Távtartó gyűrűk
2 db gyémánt vágótárcsa
20 mm-es 2 UP gyémánt marótárcsa
Szorító anya
Körmöskulcs
Kitörőszerszám
Műanyag hordtáska