

DG 25 Set (604116500) Sűrített levegős egyenescsiszoló Műanyag hordtáska

Rendelési szám 604116500

EAN 4007430228918



Helyettesítő ábra

- Csiszoláshoz, sorjáltlanításhoz, maráshoz és gravírozáshoz
- Beépített fordulatszám-szabályozás
- Ergonomikus, részben gumibevonatú ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- Biztonsági kar a véletlen bekapcsolás ellen
- Forgatható levegőkivezetés a ház oldalán

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	300 l/min
Max. fordulatszám	25000 /min
Befogó patron mérete	6 mm
Súly	0.43 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	0.1 m/s ²
K mérési bizonytalanság	0.8 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	75 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"
ARO/Orion csődugó 1/4"
ISO csődugó 1/4"
2 db befogópatron (3 mm, 6 mm)
egyenként 5 db csiszolócsap (3 mm, 6 mm)
2 db villáskulcs (13 mm, 16 mm)
Műanyag hordtáska