

## DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Sűrített levegős ütvecsavarozó Műanyag hordtáska

Rendelési szám 604118500

EAN 4007430228987



Helyettesítő ábra

- Hosszú élettartamú kalapácsos ütőmű
- Kerékcsavarok csavarozásához személygépkocsikon, szerelésnél és javításnál
- Robusztus ütvecsavarozó abronccseréhez, javításhoz és szereléshez
- A különböző alkalmazásokhoz: 360 Nm oldó forgatónyomaték
- Ergonomikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton
- Forgásirányváltás jobbra/balra kapcsológommbal
- Meghúzási nyomaték három fokozatban beállítható

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Munkanyomás          | 6.2 bar |
| Levegőszükséglet     | 6 l/s   |
| Négyszögletű befogó  | 1/2"    |
| Max. nyomaték        | 410 Nm  |
| Max. kioldó nyomaték | 630 Nm  |
| Súly                 | 2 kg    |

## Rezgés

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ütvecsavározás          | 2.5 m/s <sup>2</sup>  |
| K mérési bizonytalanság | 1.47 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 97 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 108 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"  
ARO/Orion csődugó 1/4"  
ISO csődugó 1/4"  
10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító  
10 db dugókulcs (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)  
Műanyag hordtáska  
Olaj flakonok  
Hosszabbító