BHE 2444 (606153000) Fúrókalapács

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 606153000
EAN 4007430203731



Helyettesítő ábra

- Fúrókalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és fúrás
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi ütőenergia (EPTA)	2.3 J
Max. ütésszám	5400 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	24 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárati fordulatszám	0 - 1230 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	880 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.3 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13.7 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	85 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	96 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Kiegészítő fogantyú
Fúrásmélység-ütköző
Műanyag hordtáska