

## SSEP 1400 MVT (606178500) Kardfűrész

### Műanyag hordtáska

Rendelési szám 606178500

EAN 4007430292995



Helyettesítő ábra



- Erős 1400 Wattos, a löketszámot konstans szinten tartó motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható 3-fokozatú ingalöket az optimális fűrészteljesítmény érdekében minden anyagban
- Metabo VibraTech (MVT): beépített tömegkiegyenlítés a rezgések csökkentéséhez
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház, beburkolva az optimális kezelés érdekében
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- 180°-kal elfordítható fűrészlap a kényelmes fej fölötti munkavégzéshez
- Szerszám nélkül állítható mélységütköző a fűrészlap optimális kihasználásához és a sokoldalú alkalmazásokhoz, pl. merülővágásokhoz
- Vario-Constamatic (VC)-teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő löketszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Maximális ellenőrés a reteszelőfunkciós szabályzó kapcsolónak és a löketszám-előválasztó állítókeréknek köszönhetően
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- A hajtómű portól és felfröccsenő víztől védett
- Széles spektrumú alkalmazás a hozzáigazított Metabo fűrészlap-programnak köszönhetően

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 1400 W        |
| Leadott teljesítmény          | 600 W         |
| Löketszám üresjáratban        | 0 - 2800 /min |
| Fűrész lökete                 | 32 mm         |
| Ingalököt fokozatok           | 3             |
| Súly hálózati kábel nélkül    | 4.6 kg        |
| Kábelhossz                    | 4 m           |

## Rezgés

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Fűrészelés falapban     | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 93 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 104 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Fűrészlap fához  
Fűrészlap fémhez  
Műanyag hordtáska