

MT 18 LTX Compact (613021510) Akkus multi szerszám

18V 2x2Ah Li-Power; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 613021510

EAN 4007430277534



Helyettesítő ábra



- Oszcilláló akkus multifunkciós szerszám, egy hálózati készülékkel összehasonlítható nagy teljesítménnyel
- Elengedhetetlen a belső kiépítésekénél fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál
- Szerszámbefogó az OIS-, Starlock- és egyéb tartozékok maximális kompatibilitása érdekében
- Metabo Quick gyors szerszámcsere az időtakarékos, kényelmes tartozékcseré érdekében
- A munkában való gyors előrehaladás a nagy oszcillációs szögnek és a VTC elektronikának köszönhetően állandó sebességgel terhelés mellett is
- Karcsú megjelenés és csúszásbiztos puha felület az optimális használat érdekében
- Rendkívül világos LED lámpa a munkavégzés területén való jó látás érdekében
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 2 Ah
Alapjáratí rezgésszám	7000 - 18000 /min
Oscillációs szög bal/jobb	1.6 °
Szerszámbefogás	OIS / Starlock kompatibilis
Csiszolótalp, méret saroktól sarokig	93 mm
Súly akkuegység nélkül	1.4 kg
Súly akkuegységgel	1.8 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	7.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Lekaparás	11.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés merülő fűrészlappal	13 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés szegmens fűrészlappal	11.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	3 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	77 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	88 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Merülő fűrészlap, 32 mm HCS (fa)
metaBOX 145 L
Szegmens fűrészlap, 85 mm BiM (fa + fém)
Lehúzóké, merev, 52 mm HCS
Háromszög csiszolólap, 93 mm tépőzárral
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 80
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 120
Elszívóadapter
2 db Li-Power akkuegység (18 V/2,0 Ah)
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"