TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Akkus asztali körfűrész

18V; Kartonpapír; tartóállvánnyal és mobil funkcióval

Rendelési szám 613025850
EAN 4007430321602



Helyettesítő ábra

- Rendkívül könnyű akkus asztali körfűrész húzható mobil funkcióval a maximális mobilitás érdekében
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli (BL) motor az olyan erős fűrészeléshez, mint egy hálózati üzemelésű géppel
- 100%-os kompatibilitás a 18 Voltos osztállyal: erős 36 Voltos üzemelés két Metabo 18 Voltos akkuegységgel
- Beépített elszívás porciklonnal a pormentes munkavégzéshez porszívó nélkül
- Gyors csere a talajhoz közeli és álló helyzetben való fűrészelés közti csere érdekében a beépített, behajtható tartóállványnak köszönhetően
- Pontos fűrészlapdőlés-beállítás a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Finoman beállítható párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyorsszorítóval
- Extra nagy felfekvési felület a kihúzható asztalszélesítőnek és -hosszabbítónak köszönhetően
- Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Biztonságos munkavégzés az újraelindulás elleni védelemnek és a fűrészlap gyorsleállítását szolgáló motorféknek köszönhetően
- A hasítóék szerszám nélkül lesüllyeszthető a rejtett vágásokhoz és a szállításhoz
- Valamennyi tartozék kompaktan a házon rögzíthető a szállítás és a tárolás érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. felfekvési felület	970 x 995 mm
Munkamagasság	850 / 355 mm
Vágásmagasság	0 - 87 mm
Max vágásmagasság 90/45°	87 / 50 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	630 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	200 mm
Üresjárati fordulatszám	5000 /min
Max. vágási sebesesség	66 m/s
Fűrészlap	254 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	-1.5 - 46.5 °
Súly akkuegység nélkül	33 kg
Súly akkuegységgel	34.4 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (40 fog)
Szövet porzsák
akkuegység és töltő nélkül
Tartóállványok
Gumiabroncsok
Párhuzamvezetők
Szögütközők
Asztalhosszabbító
Asztalszélesítő
Tolófa
Porciklon