

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Laposfejű sarokcsiszoló Kartonpapír

Rendelési szám 613080000

EAN 4007430275677



Helyettesítő ábra



- A legkiszélesebb laposfejű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással a tökéletes nemesacél megmunkáláshoz pl. korlátok
- Kifejezetten a hegesztési salak, rozsdá vagy lakk eltávolításához fejlesztették ki a szűk keretkonstrukciónál és a szoros helyzetekben való munkavégzéshez
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett megközelítőleg konstans marad
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a gyorszorító anyának köszönhetően
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: csökkenti a visszacsapó hatást a tárcsa blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Lehető legkisebb elérhető sarok	43 °
Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1000 W
Leadott teljesítmény	590 W
Üresjárat fordulatszám	2000 - 7600 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	6300 /min
Forgatónyomaték	3.5 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.3 kg
Kábelhossz	4 m
A markolat kerülete	193 mm

Rezgés

Felületcsiszolás	4.4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólappal	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
Gyorsszorító anya
Kiegészítő fogantyú
1 db Flexiamant Super Convex lamellás csiszolótányér (125mm; P60)