

WEF 15-125 Quick (613082000) Laposfejű sarokcsiszoló Kartonpapír

Rendelési szám 613082000

EAN 4007430275707



Helyettesítő ábra



- Nagy áthúzóerejű laposfejű sarokcsiszoló a gyors munkavégzéshez a hegyes szögeknél 43°-ig
- Kifejezetten a hegesztési salak, rozsdá vagy lakk eltávolításához fejlesztették ki a szűk keretkonstrukciónál és a szoros helyzetekben való munkavégzéshez
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a gyorszorító anyának köszönhetően
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő rezgéscsillapító markolat az egészségvédelem érdekében
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: csökkenti a visszacsapó hatást a tárcsa blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Lehető legkisebb elérhető sarok	43 °
Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Leadott teljesítmény	940 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.5 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.7 kg
Kábelhossz	4 m
A markolat kerülete	206 mm

Rezgés

Felületcsiszolás	6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
Gyorsszorító anya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
1 db Flexiamant Super Convex lamellás csiszolótányér (125mm; P60)