WEPBF 15-150 Quick (613085000) Laposfejű sarokcsiszoló

Kartonpapír

Rendelési szám 613085000
EAN 4007430275738



Helyettesítő ábra



- Nagy áthúzóerejű laposfejű sarokcsiszoló a gyors munkavégzéshez a különösen hegyes szögeknél 39°-ig a legnagyobb felhasználóvédelem mellett
- Kifejezetten a hegesztési salak, rozsda vagy lakk eltávolításához fejlesztették ki a szűk keretkonstrukcióknál és a szoros helyzetekben való munkavégzéshez
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a gyorsszorító anyának köszönhetően
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő rezgéscsillapító markolat az egészségvédelem érdekében
- Biztonsági tolókapcsoló: biztonságos kezelés az ergonomikusan beépített, csúszásmentes szerkezetű kapcsolónak köszönhetően
- A leggyorsabb fékrendszer a legnagyobb mértékű felhasználóvédelem érdekében: a szabadalmaztatott, mechanikus tárcsafék 2 másodpercen belül megállítja a tárcsát kikapcsoláskor, áramkimaradás esetén is
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: csökkenti a visszacsapó hatást a tárcsa blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Lehető legkisebb elérhető sarok	39 °
Tárcsaátmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Leadott teljesítmény	940 W
Üresjárati fordulatszám	9600 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	9600 /min
Forgatónyomaték	3.9 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.9 kg
Kábelhossz	4 m
A markolat kerülete	197 mm

Rezgés

Felületcsiszolás	6.8 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Csiszolás csiszolólappal	3.4 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	89 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	100 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
Gyorsszorító anya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
1 db Flexiamant Super Convex lamellás csiszolótányér (150mm; P60)