MT 18 LTX BL QSL (613088800) Akkus multi szerszám

18V 2x4Ah LiHD; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 613088800
EAN 4061792183933



Helyettesítő ábra

- Oszcilláló akkus multifunkciós szerszám, egy hálózati készülékkel összehasonlítható nagy teljesítménnyel
- Az intenzív alkalmazásokhoz a belső kiépítés területén pontos 3D-StarlockPlus felfogatással
- Elengedhetetlen a belső kiépítéseknél fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál
- Metabo Quick szerszámcsere: gyors és kényelmes a mágneses felfogatásnak köszönhetően a betétszerszám előrögzítéséhez
- Pontos és pormentes munkavégzés a mélyütközővel ellátott feszítőgyűrűnek és a porelszívó-csatlakozásnak köszönhetően (tartozék)
- Egyedülálló szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság érdekében a munkavégzés során tartós üzemómódban is
- Karcsú megjelenés és csúszásbiztos puha felület az optimális használat érdekében
- Rendkívül világos LED lámpa a munkavégzés területén való jó látás érdekében
- LiHD akkuegység az ultimatív teljesítmény, a rendkívül hosszú működési idő és élettartam érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Alapjárati rezgésszám	8000 - 20000 /min
Oszcillációs szög bal/jobb	1.6 °
Szerszámbefogás	Starlock/ StarlockPlus
Csiszolótalp, méret saroktól sarokig	93 mm
Súly akkuegység nélkül	1.3 kg
Súly akkuegységgel	1.8 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	3.4 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Fűrészelés merülő fűrészlappal	19.9 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Fűrészelés szegmens fűrészlappal	5.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	81 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	92 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Merülő fűrészlap, 32 mm (fa + fém)
Háromszög csiszolólap, 93 mm tépőzárral
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 80
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 120
Mélységütköző
Elszívócsatlakozás
2 db LiHD akkuegység (18 V/4,0 Ah)
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L