BAS 318 Precision WNB (619009000) Szalagfűrész

Kartonpapír

Rendelési szám 619009000
EAN 4007430304902



Helyettesítő ábra

- Nagyfokú pontosság és stabilitás a legnagyobb mértékű vágásminőséghez
- Nyugodt szalagműködés a kiegyensúlyozott gumibevonatos lendkerekeknek köszönhetően
- Beállítható alsó-felső HSS precíziós háromgörgős fűrészlapvezetés a pontos vágáseredmény érdekében
- Két vágássebesség különféle alkalmazásokhoz és anyagokhoz
- Pontos párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyors szorítóval
- Halk indukciós motor, nem igényel karbantartást és robusztus
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- A szürkeöntvény fűrészasztal kényelmes dőlésállítással a pontos ferde vágásokhoz a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Gyorsfeszítő kar és szerszámmentes ajtónyitás az egyszerű fűrészlapcseréhez
- Skálával ellátott szalagfeszesség-jelző a szalagfeszesség ellenőrzéséhez
- A fűrészlapvédő szerszám nélküli magasságállítása
- LED munkalámpa a vágáshely megvilágításához
- Külső elszívási lehetőség a pormentes munkavégzéshez
- Fiók a felfogott forgács egyszerű eltávolításához
- Kihúzható asztalbővítés a nagy munkadarabok biztonságos megmunkálásához
- Ívek vágása a körvágó egységgel (rendelhető tartozék)
- Felületek és fűrészelt íves vágások utólagos csiszolásához szalagcsiszoló berendezéssel (tartozék)
- Kerekekkel ellátott állvány a kényelmes helyzetváltoztatás érdekében

Műszaki adatok

Paraméterek

Méretek	665 x 980 x 1600 mm
Felfekvő felület	560 x 400 mm
Munkamagasság tartóállvánnyal	1000 mm
Fűrészasztal elfordítási tartománya	0 - 45 °
Vágásmagasság	170 mm
Áteresztő szélesség	307 mm
Vágási sebesség	410 / 880 m/min
Fűrészszalag-hossz	2240 mm
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Leadott teljesítmény	660 W
Súly	79 kg

Szállítási terjedelem

Univerzális szalagfűrészlap - A6
Tartóállványok
Párhuzamvezetők
Szögütközők
Elszívóadapter (44, 58, 100 mm-es átmérő: -höz)
Porgyűjtő tartály
Tolófa